

Eaton Ellipse ECO

500/650/800/1200/1600 VA



Gamme Eaton Ellipse ECO



Un onduleur facile à installer



Protection éco-énergétique de l'informatique professionnelle

L'Eaton Ellipse ECO propose une fonction EcoControl (modèles USB), qui éteint automatiquement les périphériques avec l'équipement maître. Il vous assure jusqu'à 25% d'économie d'énergie comparé aux onduleurs de la génération précédente.

En plus d'assurer la continuité de service des équipements en cas de coupure d'alimentation grâce à ses batteries, l'Ellipse ECO offre une protection efficace contre les surtensions potentiellement dangereuses.

L'Ellipse ECO intègre un parafoudre haute performance compatible avec la norme IEC 61643-1; ce dispositif assure aussi une protection ligne de données Ethernet, internet et téléphone.

Facile à installer et à intégrer

4 prises (modèles 500/650/800) ou 8 prises (modèles 1200/1600) françaises, européennes (DIN) ou IEC.

Design extra plat pour une installation facile quel que soit l'environnement : verticalement sous un bureau, horizontalement sous l'écran, montage en rack 19" (kit 2U en option) ou mural (kit en option).

Les modèles USB sont conçus pour une compatibilité avec un grand nombre d'ordinateurs. Le logiciel Eaton de gestion de l'alimentation est fourni en standard (CD et câble USB fourni) et est compatible avec les principaux systèmes d'exploitation (Windows 7, Vista, XP, Linux et Mac OS).

Pour votre tranquillité d'esprit

Garantie illimitée des équipements connectés (pays de l'UE)

Autotest batterie périodique et automatique qui détecte un problème batterie potentiel avant qu'il ne survienne.

Batterie facilement remplaçable qui prolonge la durée de service de l'onduleur.

Disjoncteur réarmable qui permet un redémarrage facile après une surcharge ou un court-circuit.

EATON

Powering Business Worldwide

Eaton Ellipse ECO

- 1 4 prises parafoudre + autonomie
- 2 4 prises parafoudre
- 2a 2 prises EcoControl (1200 & 1600 VA)
- 3 Protection Tel/Internet et Ethernet
- 4 Port USB
- 5 Batteries remplaçables
- 6 Disjoncteur réarmable



Eaton Ellipse ECO 1200/1600



Eaton Ellipse ECO 500/650/800

- 1 3 prises parafoudre + autonomie, 1 prise parafoudre
- 1a 1 prise EcoControl (modèles USB)
- 2 Protection Tel/Internet et Ethernet
- 3 Port USB (modèles USB)
- 4 Batteries remplaçables
- 5 Disjoncteur réarmable

| Caractéristiques techniques | 500 | 650 | 650 USB | 800 USB | 1200 USB | 1600 USB |
|---|---|-------------------|---|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Puissance (VA/W) | 500 VA / 300 W | 650 VA / 400 W | 650 VA / 400 W | 800 VA / 500 W | 1200 VA / 750 W | 1600 VA / 1000 W |
| Utilisation | | | | | | |
| Nombre de prises | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Prises parafoudre et autonomie / Prises parafoudre pour périphériques | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 4/4 | 4/4 |
| Performance | | | | | | |
| Tension d'entrée nominale | 230 V | | | | | |
| Plage de tension d'entrée | 184 V - 264 V (ajustable de 161 V à 284 V) | | | | | |
| Tension de sortie | 230 V (ajustable à 220 V, 230 V, 240 V) | | | | | |
| Fréquence | 50-60 Hz (autosélection) | | | | | |
| Protection en entrée | Disjoncteur réarmable | | | | | |
| Points clés | | | | | | |
| Conception éco-énergétique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Fonction EcoControl | - | - | Oui, jusqu'à 20% d'économie* (extinction automatique des périphériques en veille) | | Oui, jusqu'à 25% d'économie* | |
| Protection contre surtensions | Parafoudre intégré conforme IEC 61643-1 | | | | | |
| Compatibilité CPL | - | - | 1 prise | 1 prise | 1 prise | 1 prise |
| Batterie | | | | | | |
| Type | Batterie remplaçable, compact plomb étanche | | | | | |
| Test automatique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Démarrage à froid (secteur absent) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Protection décharge profonde | 4 heures | 4 heures | 4 heures | 4 heures | 4 heures | 4 heures |
| Indicateurs remplacement batterie | LED + alarme sonore | | | | | |
| Autonomie à 50% de charge | 9 min | 9 min | 9 min | 11 min | 10 min | 11 min |
| Autonomie à 70% de charge | 5 min | 6 min | 6 min | 6 min | 6 min | 6 min |
| Communication | | | | | | |
| Port de communication | - | - | Port USB (câble fourni) | Port USB (câble fourni) | Port USB (câble fourni) | Port USB (câble fourni) |
| Logiciel | - | - | Logiciel Intelligent Power d'Eaton fourni en standard (compatible avec : Windows 7/Vista/XP, Mac OS X, Linux) | | | |
| Protection ligne de données | Tel/Fax/Modem/Internet et Ethernet | | | | | |
| Normes | | | | | | |
| Sécurité / CEM | IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB Report, marquage CE | | | | | |
| Parafoudre | IEC 61643-1 | | | | | |
| Dimensions et poids | | | | | | |
| Dimensions Haut. x Larg. x Prof. | 263 x 81 x 235 mm | 263 x 81 x 235 mm | 263 x 81 x 235 mm | 263 x 81 x 235 mm | 305 x 81 x 312 mm | 305 x 81 x 312 mm |
| Poids | 2.9 kg | 3.6 kg | 3.6 kg | 4.1 kg | 6.7 kg | 7.8 kg |
| Service Clientèle & Support | | | | | | |
| Garantie 2 ans | Echange standard du produit, y compris des batteries ; garantie illimitée des équipements connectés (pays EU) | | | | | |
| Warranty+ | En option, extension de la garantie à 3 ans | | | | | |

* comparé à la génération précédente d'onduleurs.

| Références | 500 | 650 | 650 USB | 800 USB | 1200 USB | 1600 USB |
|--------------------------|----------|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Prises françaises (FR) | EL500FR | EL650FR | EL650USBFR | EL800USBFR | EL1200USBFR | EL1600USBFR |
| Prises européennes (DIN) | EL500DIN | EL650DIN | EL650USBIN | EL800USBIN | EL1200USBIN | EL1600USBIN |
| Prises IEC | EL500IEC | EL650IEC | EL650USBIEC | EL800USBIEC | EL1200USBIEC | EL1600USBIEC |
| Accessoires | | | | | | |
| Kit rack 19" (2U) | ELRACK | ELRACK | ELRACK | ELRACK | ELRACK | ELRACK |
| Kit de montage mural | ELWALL | ELWALL | ELWALL | ELWALL | ELWALL | ELWALL |



FR DIN IEC

