

Part No. **43355**

USB TYPE C TO VGA CONVERTER

CONNECT A VGA MONITOR TO A COMPUTER'S USB TYPE C PORT

DESCRIPTION

- Converts a USB Type C port to a VGA port
- Supports VGA resolutions up to 1920x1200@60Hz
- Requires DisplayPort Alternate Mode support by the USB Port/Bus
- Plug & Play, no drivers required
- 2 year warranty

The Lindy USB Type C to VGA Converter allows users to easily add external video capabilities to a computer featuring a USB Type C port with support for DisplayPort Alternate Mode. The converter is powered by the USB Bus, therefore no external power supply is needed, saving space and time when connecting.

Installation is simple as no drivers are required and the Type-C's reversible design has been developed to work regardless of which way the cable is inserted into the port, perfect for both professional and first time users.

RELATED PRODUCTS

43194

43273

USB TYPE C TO VGA CONVERTER

SPECIFICATIONS

| | |
|----------------------------------|--|
| AV Interface | USB Type C to VGA |
| Interface Standard | VGA |
| Supported Bandwidth | - |
| Maximum Input Resolution | 1920x1200@60Hz |
| Maximum Output Resolution | 1920x1200@60Hz |
| Chipset | AG9300 |
| Compatibility | USB Type C or Thunderbolt 3 equipped computers with DisplayPort Alternate Mode support |
| Power Delivery | - |
| HDCP Support | - |
| Supported Audio | - |
| Seperate Audio Ports | - |
| Special Features | DisplayPort Alternate Mode |

PHYSICAL PROPERTIES

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Dimensions (approx.) WxDxH | 45x45x15.2mm (1.77x1.77x0.6in) |
| (Fixed) Cable Length | 110mm (4.33in) |
| Housing Material | Plastic |
| Net Weight | 0.028kg (0.06lb) |
| Operating Temperature | 0°C to 40°C (32°F - 104°F) |
| Storage Temperature | -10°C to 60°C (14°F - 140°F) |
| Humidity | 10 - 85% RH (non-condensing) |
| Power Requirements | - |
| Colour | White |

CONNECTORS

| | |
|---------------|-----------------------|
| Input | 1 x USB Type C (Male) |
| Output | 1 x VGA (Female) |
| Power | Bus-powered |

MISCELLANEOUS

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Packaging Type | Polybag |
| Packaging Dimension | 174x194mm (6.85x7.64in) |
| Gross Weight | 0.037kg (0.08lb) |
| Warranty (Years) | 2 |
| Certificated | CE, FCC, RoHS & REACH, CP65 |

PURCHASING INFORMATION

| | |
|------------|---------------|
| No. | 43355 |
| EAN | 4002888433556 |

PACKAGING CONTENTS

USB Type C to VGA Converter
Lindy Manual

Artikelnr. 43355

USB TYP C AUF VGA KONVERTER

ZUM ANSCHLUSS EINES VGA-MONITORS AM USB PORT TYP C DES COMPUTERS

BESCHREIBUNG

- Verbindet einen VGA-Monitor mit einem USB Port Typ C
- Unterstützt VGA-Auflösungen bis 1920x1200@60Hz
- Erfordert DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung über den USB Port/Bus
- Plug & Play, Treiber sind nicht erforderlich
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter lindy.de/Garantie

Der Lindy USB Typ C auf VGA Konverter ermöglicht den Anschluss eines VGA-Monitors an einen Computer mit USB Port Typ C und DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung. Der Konverter wird über den USB Bus mit Strom versorgt, ein externes Netzteil wird nicht benötigt.

Die Installation ist einfach, Treiber sind nicht erforderlich. Der verdrehsichere USB-Stecker Typ C wurde entwickelt, um das Anschließen des Kabels zu vereinfachen ohne auf die Ausrichtung des Steckers achten zu müssen. So kann der Konverter problemlos installiert werden - egal ob durch professionelle oder weniger erfahrene Anwender.

VERWANDTE PRODUKTE

43194

43273

USB TYP C AUF VGA KONVERTER

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|-----------------------------------|--|
| AV-Schnittstelle | USB Typ C auf VGA |
| Schnittstellen-Standard | VGA |
| Unterstützte Bandbreite | - |
| Maximale Eingangsauflösung | 1920x1200@60Hz |
| Maximale Ausgangsauflösung | 1920x1200@60Hz |
| Chipsatz | AG9300 |
| Kompatibilität | Computer mit USB-Anschluss Typ C oder Thunderbolt 3 und DisplayPort-Alternate-Mode- Unterstützung |
| Power Delivery | - |
| HDCP-Unterstützung | - |
| Audio | - |
| Separate Audio-Ports | - |
| Spezielle Eigenschaften | DisplayPort Alternate Mode |

PHYSISCH EIGENSCHAFTEN

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH | 45x45x15.2mm (1.77x1.77x0.6in) |
| Kabellänge (montiert) | 110mm (4.33in) |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Nettogewicht Gerät/e | 0.028kg (0.06lb) |
| Betriebstemperatur | 0°C to 40°C (32°F - 104°F) |
| Lagertemperatur | -10°C to 60°C (14°F - 140°F) |
| Feuchtigkeit | 10 - 85% RH (nicht kondensiere |
| Leistungsaufnahme | - |
| Farbe | Weiß |

ANSCHLÜSSE

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Eingänge | 1 x USB Typ C (Stecker) |
| Ausgänge | 1 x VGA (Buchse) |
| Stromversorgung / Netzteil | Bus-powered |

SONSTIGES

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Verpackungsart | Polybag |
| Verpackungsmaße | 174x194mm (6.85x7.64in) |
| Gesamtgewicht | 0.037kg (0.08lb) |
| Garantie (Jahre) | 2 |
| Zertifikate | CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH |

VERKAUFSINFORMATIONEN

| | |
|------------|---------------|
| No. | 43355 |
| EAN | 4002888433556 |

LIEFERUMFANG

USB Typ C auf VGA-Konverter
Lindy Handbuch

Art. 43355

CONVERTER DA USB TIPO C A VGA

COLLEGA UN MONITOR VGA ALLA PORTA USB DI TIPO C DI UN COMPUTER

DESCRIZIONE

- Converte una porta USB di tipo C in una porta VGA
- Supporta risoluzioni VGA fino a 1920x1200@60Hz
- Richiede il supporto di DisplayPort Alternate Mode da parte della porta USB/Bus
- Plug & Play, nessun driver richiesto
- 2 anni di garanzia

Il converter USB tipo C a VGA di Lindy permette facilmente di integrare funzionalità video esterne a un computer dotato di una porta USB tipo C con supporto per la DisplayPort Alternate Mode. Il converter è alimentato dal bus USB, quindi non è necessario un alimentatore esterno, risparmiando così ingombro e tempo nel collegamento.

L'installazione è semplice in quanto non sono richiesti driver e il design reversibile del connettore di tipo C è stato sviluppato per essere utilizzato indipendentemente dal verso in cui il cavo viene inserito nella porta, perfetto sia per i professionisti che per gli utenti inesperti.

PRODOTTI CORRELATI

43194

43273

CONVERTER DA USB TIPO C A VGA

SPECIFICHE

| | |
|--|--|
| Interfacce AV | Da USB tipo C a VGA |
| Standard interfacce | VGA |
| Larghezza di banda supportata | - |
| Risoluzione massima in ingresso | 1920x1200@60Hz |
| Risoluzione massima in uscita | 1920x1200@60Hz |
| Chipset | AG9300 |
| Compatibilità | Computer dotati di USB di tipo C o Thunderbolt 3 con supporto DisplayPort Alternate Mode |
| Power Delivery | - |
| Supporto HDCP | - |
| Supporto Audio | - |
| Porte Audio separate | - |
| Caratteristiche speciali | DisplayPort Alternate Mode |

CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Dimensioni (ca.)LxAxP | 45x45x15.2mm (1.77x1.77x0.6in) |
| Lunghezza del cavo (fissato) | 110mm (4.33in) |
| Materiale | Plastica |
| Peso netto | 0.028kg (0.06lb) |
| Temperatura operativa | 0°C to 40°C (32°F - 104°F) |
| Temperatura di stoccaggio | -10°C to 60°C (14°F - 140°F) |
| Tasso di umidità | 10 - 85% RH (senza condensa) |
| Alimentazione | - |
| Colore | Bianco |

CONNETTORI

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Ingressi | 1 x USB tipo C (maschio) |
| Uscite | 1 x VGA (femmina) |
| Alimentatore | Bus-powered |

VARIE

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Tipo di confezione | Polybag |
| Dimensioni confezione | 174x194mm (6.85x7.64in) |
| Peso complessivo | 0.037kg (0.08lb) |
| Garanzia (Anni) | 2 |
| Certificazioni | CE, FCC, RoHS & REACH, CP65 |

RIFERIMENTI PER L'ORDINE

| | |
|------------|---------------|
| No. | 43355 |
| EAN | 4002888433556 |

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Converter da USB tipo C a VGA
Manuale Lindy

N° art. 43355

CONVERTISSEUR USB TYPE C VERS VGA

CONNECTE UN MONITEUR VGA À UN ORDINATEUR ÉQUIPÉ D'UN PORT USB TYPE C



DESCRIPTION

- Convertit un port USB de type C en un port VGA
- Prend en charge les résolutions VGA jusqu'à 1920x1200@60Hz
- Requiert la prise en charge de la fonction DisplayPort Alternate Mode par le port/bus USB.
- Plug & Play, aucun pilote requis
- Garantie 2 ans

Le convertisseur USB Type C vers VGA de Lindy permet aux utilisateurs d'ajouter facilement des capacités vidéo externes à un ordinateur doté d'un port USB Type C avec prise en charge du mode alternatif DisplayPort. Le convertisseur est alimenté par le bus USB, aucune alimentation externe n'est donc nécessaire, ce qui permet de gagner de la place et du temps lors de la connexion.

L'installation est simple car aucun pilote n'est nécessaire et la conception réversible du connecteur USB-C a été développée pour fonctionner quel que soit le sens dans lequel le câble est inséré dans le port.

PRODUITS RATTACHÉS

43194
43273

CONVERTISSEUR USB TYPE C VERS VGA

SPÉCIFICATIONS

| | |
|---------------------------------------|--|
| Interface AV | USB Type C vers VGA |
| Norme | VGA |
| Bande passante prise en charge | - |
| Résolution maximale en entrée | 1920x1200@60Hz |
| Résolution maximale en sortie | 1920x1200@60Hz |
| Chipset | AG9300 |
| Compatibilité | Ordinateurs équipés en USB Type C ou Thunderbolt 3 avec prise en charge DisplayPort Alternate Mode |
| Power Delivery | - |
| Prise en charge HDCP | - |
| Audio | - |
| Ports audio dédiés | - |
| Caractéristiques spécifiques | DisplayPort Alternate Mode |

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Dimensions (approx.) LxIxH | 45x45x15.2mm (1.77x1.77x0.6in) |
| Longueur du câble (fixe) | 110mm (4.33in) |
| Matériau du boîtier | Matière plastique |
| Poids net | 0.028kg (0.06lb) |
| Température de fonctionnement | 0°C à 40°C (32°F - 104°F) |
| Température de stockage | -10°C à 60°C (14°F - 140°F) |
| Humidité relative | 10 - 85% RH (sans condensatio |
| Puissance | - |
| Couleur | Blanc |

CONNECTEURS

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Entrées | 1 x USB Type C (mâle) |
| Sorties | 1 x VGA (femelle) |
| Alimentation | Alimenté par le bus USB |

DIVERS

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Type d'emballage | Sachet individuel |
| Dimensions de l'emballage | 174x194mm (6.85x7.64in) |
| Poids brut | 0.037kg (0.08lb) |
| Garantie (années) | 2 |
| Certifié | CE, FCC, RoHS & REACH, CP65 |

INFORMATIONS COMMERCIALES

| | |
|------------|---------------|
| No. | 43355 |
| EAN | 4002888433556 |

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Convertisseur USB Type C vers VGA
Manuel Lindy