

Support et téléchargement

MFC-J1010DW



► Ce n'est pas votre produit?

Téléchargement

FAQ et Diagnostic

Manuels

Consommables et accessoires

Systèmes d'exploitation pris en charge

Caractéristiques

France(Français)





► Changer de pays ou de région (langue)

MFC-J1010DW

Caractéristiques

- Nous contacter
- Enregistrement du produit
- Visitez www.brother.fr

Spécifications générales

Type d'imprimante	Jet d'encre	
Tête d'impression	Mono	Piézo avec 210 buses × 1
	Couleur	Piézo avec 70 buses × 3 (DCP-J1050DW/MFC-J1010DW) Piézo avec 210 buses × 3 (DCP-J1140DW)
Capacité de la mémoire	128 Mo	
Écran à cristaux liquides (LCD)	<ul style="list-style-type: none"> • DCP-J1050DW/MFC-J1010DW ¹ Écran LCD couleur à matrice active de 1,8 pouces (44,9 mm) • DCP-J1140DW ¹ Écran tactile LCD couleur à matrice active de 2,7 pouces (67,5 mm) 	
Source d'alimentation	220 à 240 V CA, 50/60 Hz	
Consommation électrique ²	<ul style="list-style-type: none"> • DCP-J1050DW Copie ³ : Environ 13 W Prêt ⁵ : Environ 3 W Veille ⁵ : Environ 0,7 W Appareil éteint ^{5 6} : Environ 0,2 W • MFC-J1010DW Copie ⁴ : Environ 17 W Prêt ⁵ : Environ 3 W Veille ⁵ : Environ 1 W Appareil éteint ^{5 6} : Environ 0,2 W • DCP-J1140DW Copie ³ : Environ 14 W Prêt ⁵ : Environ 3 W Veille ⁵ : Environ 0,8 W Appareil éteint ^{5 6} : Environ 0,2 W 	
Dimensions	<ul style="list-style-type: none"> • DCP-J1050DW  • MFC-J1010DW  • DCP-J1140DW 	

Poids		<ul style="list-style-type: none"> • DCP-J1050DW 6,9 kg • MFC-J1010DW 8,1 kg • DCP-J1140DW 6,9 kg 	
Niveau de bruit	Pression sonore	Impression	<ul style="list-style-type: none"> • DCP-J1050DW/MFC-J1010DW 53,5 dB (A) (Environ) ¹² • DCP-J1140DW 53,0 dB (A) (Environ) ¹²
	Puissance sonore ¹⁸	Impression ¹⁹	<ul style="list-style-type: none"> • DCP-J1050DW LWAd =6,64 B(A) (Mono) • MFC-J1010DW LWAd =6,64 B(A) (Mono) • DCP-J1140DW LWAd =6,64 B(A) (Mono)
			<ul style="list-style-type: none"> • DCP-J1050DW LWAd =6,25 B(A) (Couleur) • MFC-J1010DW LWAd =6,25 B(A) (Couleur) • DCP-J1140DW LWAd =6,60 B(A) (Couleur)
Température	En fonctionnement	10 à 35 °C	
	Meilleure qualité d'impression	20 à 33 °C	
Humidité	En fonctionnement	20 à 80 % (sans condensation)	
	Meilleure qualité d'impression	20 à 80 % (sans condensation)	
Chargeur automatique de documents (MFC-J1010DW)		Jusqu'à 20 pages Papier : 80 g/m ²	

*1 Mesure en diagonale

*2 Mesure effectuée lorsque l'appareil est connecté à l'interface USB. La consommation électrique varie légèrement selon l'environnement d'utilisation ou l'usure des pièces.

*3 Impression recto, résolution : standard / document : motif imprimé ISO/CEI 24712.

*4 En cas d'utilisation du chargeur automatique de documents, impression recto, résolution : standard / document : motif imprimé ISO/CEI 24712

*5 Mesuré conformément à la norme CEI 62301 Edition 2.0.

*6 Même s'il est hors tension, l'appareil s'allume automatiquement à intervalles réguliers pour procéder à l'entretien de la tête d'impression, puis s'éteint de lui-même.

*7 Le niveau de bruit dépend des conditions d'impression.

*8 Mesures conformes à la méthode décrite dans DE-UZ 205.

*9 <Vitesse d'impression>

DCP-J1050DW : 17,0 images/minute (mono) / 9,5 images/minute (couleur)

MFC-J1010DW : 17,0 images/minute (mono) / 9,5 images/minute (couleur)

DCP-J1140DW : 17,0 images/minute (mono) / 16,5 images/minute (couleur)

Ces vitesses d'impression ont été mesurées conformément à la norme ISO/CEI 24734.

Caractéristiques de taille des documents

Format des documents	Largeur du chargeur automatique de documents (MFC-J1010DW)	148 à 215,9 mm
	Longueur du chargeur automatique de documents ¹¹ (MFC-J1010DW)	148 à 355,6 mm
	Largeur de la vitre du scanner	max. 215,9 mm
	Longueur de la vitre du scanner	max. 297 mm

*1 Les documents d'une longueur supérieure à 297 mm doivent être alimentés page par page.

Caractéristiques des supports d'impression

Entrée du papier	Bac à papier	Type de papier ^{*1}	Papier ordinaire, papier jet d'encre (papier couché), papier glacé, papier recyclé
		Format du papier	Letter, A4, Executive, A5, A6, Enveloppes (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 x 15 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Fiche (13 x 20 cm)
		Capacité maximale	Jusqu'à 150 feuilles de papier ordinaire de 80 g/m ²
Sortie du papier ^{*1}		Jusqu'à 50 feuilles de papier ordinaire de 80 g/m ² (sortie des documents face imprimée vers le haut dans le bac de sortie papier)	

*1 Pour le papier glacé, retirez immédiatement toute page imprimée du bac de sortie pour éviter le risque de maculage.

Spécifications techniques du fax



Cette fonction est disponible pour les modèles MFC.

Compatibilité	UIT-T groupe 3
Vitesse du modem	Récupération automatique : 14 400 bits/s
Largeur de numérisation (document recto)	Chargeur automatique de documents : 208 mm (A4) Vitre du scanner : 204 mm (A4)
Largeur d'impression	204 mm (A4)
Nuances de gris	N&B : 8 bits (256 niveaux) Couleur : 24 bits (8 bits par couleur/256 niveaux)
Résolution (Horizontal)	203 ppp
Résolution (Vertical)	Standard : 98 ppp (noir) 196 ppp (couleur)
	Fin : 196 ppp (noir) 196 ppp (couleur)
	Super fin : 392 ppp (noir)
	Photo : 196 ppp (noir)
Carnet d'adresses	40 numéros (MFC-J1010DW)
Groupes	Jusqu'à 6
Diffusion	90 (40 numéros de carnet d'adresse/50 numéros manuels) (MFC-J1010DW)
Recomposition automatique	3 fois à 5 minutes d'intervalle
Transmission depuis la mémoire	Jusqu'à 170 pages ^{*1}
Réception sans papier	Jusqu'à 170 pages ^{*1}

*1 « Pages » fait référence au test « ITU-T Test Chart #1 » (lettre commerciale classique, résolution standard, code MMR).

Caractéristiques de copie

Couleur/Monochrome	Oui/Oui
Largeur de copie	204 mm ^{*1}
Copies multiples	Permet d'empiler/de trier jusqu'à 99 pages
Agrandissement/Réduction	25 % à 400 % (par incréments de 1 %)
Résolution	Imprime jusqu'à 1200 × 1800 ppp (DCP-J1050DW/MFC-J1010DW) Imprime jusqu'à 1200 × 2400 ppp (DCP-J1140DW)

*1 En cas de copie sur du papier de format A4.

Spécifications du scanner

Couleur/Monochrome	Oui/Oui
Compatible TWAIN	Oui (Windows 7 SP1/Windows 8.1/Windows 10)
Compatible WIA	Oui (Windows 7 SP1/Windows 8.1/Windows 10)
Profondeur de couleur	Traitement couleur 30 bits (entrée)

	Traitement couleur 24 bits (sortie)
Échelle de gris	Traitement couleur 10 bits (entrée) Traitement couleur 8 bits (sortie)
Résolution	Jusqu'à 19 200 × 19 200 ppp (interpolé) ¹ ² (depuis la vitre du scanner) Jusqu'à 1200 × 2400 ppp (optique) (depuis le chargeur automatique de documents) ³ Jusqu'à 1200 × 600 ppp (optique)
Largeur et longueur de numérisation (Document recto)	(Vitre du scanner) Largeur : jusqu'à 213,9 mm Longueur : jusqu'à 295 mm (Chargeur automatique de documents) ³ Largeur : jusqu'à 213,9 mm Longueur : jusqu'à 353,6 mm

*1 Numérisation de 1200 × 1200 ppp maximum avec le pilote WIA dans Windows 7 SP1, Windows 8.1 et Windows 10 (la résolution allant jusqu'à 19200 × 19200 ppp peut être sélectionnée via l'utilitaire du scanner).

*2 La plage de numérisation peut diminuer à mesure de l'augmentation de la résolution de numérisation.

*3 Modèles avec chargeur automatique de documents uniquement

Spécifications de l'imprimante

Résolution	<ul style="list-style-type: none"> (DCP-J1050DW/MFC-J1010DW) Jusqu'à 1200 × 6000 ppp (Windows uniquement) (DCP-J1140DW) Jusqu'à 1200 × 6000 ppp
Largeur d'impression ¹	204 mm Sans bordure ² : 210 mm
Sans bordure	A4, Letter, A6, Photo (10 × 15 cm), Photo 2L (13 × 18 cm), Fiche (13 × 20 cm)
Recto verso automatique	Type de papier
	Format du papier
Vitesse d'impression	Consultez la page de votre modèle sur votre site Web Brother local.
	Papier ordinaire, papier recyclé
	A4, Letter, Executive, A5

*1 En cas d'impression sur du papier de format A4.

*2 Lorsque la fonction Sans bordure est activée.

Spécifications de l'interface

USB ¹ ²	Utilisez un câble d'interface USB 2.0 dont la longueur ne dépasse pas 2 m.
Réseau sans fil	IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

*1 Votre appareil est doté d'une interface USB 2.0 haute vitesse. Il peut également être raccordé à un ordinateur équipé d'une interface USB 1.1.

*2 Les ports USB tiers ne sont pas pris en charge.

Caractéristiques réseau

- (DCP-J1050DW/DCP-J1140DW)
Vous pouvez connecter votre appareil à un réseau afin d'effectuer des tâches d'impression et de numérisation réseau.
- (MFC-J1010DW)
Vous pouvez connecter votre appareil à un réseau pour une impression réseau, une numérisation réseau, un envoi PC-Fax et une réception PC-Fax (Windows uniquement).

Sécurité réseau (sans fil)	SSL/TLS (IPPS, HTTPS), 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Sécurité du réseau sans fil	SSID (32 caractères), WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
Utilitaire d'assistance à la configuration sans fil	WPS Oui