



## Chargeur Smart 4 Ports USB Type C & A avec Power Delivery, 72W

No.: 73329

Fournit l'alimentation USB PD à des périphériques Type C et charge plusieurs périphériques USB

### Description

- Charge ou alimente simultanément jusqu'à quatre dispositifs USB
- Le système d'alimentation Power Delivery de Type C de 72W (uniquement via le port Type C) permet de charger à grande vitesse les ultrabooks, les tablettes et les smartphones
- Fournit une charge sûre, optimisée et fiable grâce à la fonctionnalité Smart IC aux appareils connectés
- Utilise un seul port USB de type C et 3 ports USB de type A pour assurer la compatibilité avec pratiquement tous les appareils
- Garantie 2 ans

Le Chargeur Smart 4 ports USB Type C & A avec PD de LINDY est une solution compacte et efficace pour charger pratiquement n'importe quel dispositif USB. Le port unique de 60 W PD Type C offre une charge puissante et fiable aux ultrabooks, tablettes et smartphones à des vitesses inégalées en utilisant la spécification USB Power Delivery 3.0. Les trois ports USB de type A fournissent jusqu'à 12 W, ce qui permet de charger simultanément plusieurs appareils.

Grâce à la fonctionnalité Smart IC, le chargeur peut reconnaître instantanément les appareils connectés afin d'ajuster automatiquement le courant de charge pour une charge rapide et sûre, tout en offrant une protection contre les surintensités, empêchant un courant excessif d'endommager les appareils.

La compatibilité avec différentes tensions d'entrée garantit que ce chargeur peut être utilisé dans de nombreux pays.

### Détails techniques

#### Spécifications

- Interface: USB Type C, USB Type A
- Compatibilité: Compatible avec une large gamme de périphériques alimentés en USB
- Tension d'entrée: 100-240V
- Courant d'entrée: 1.5A
- Fréquence du CA d'entrée: 50-60Hz
- Tension de sortie: 5V, 9V, 12V, 15V, 20V
- Tension de sortie précision:  $\pm 5\%$
- Courant de sortie: 3A
- Puissance de sortie: 72W
- Rendement moyen en mode actif: VI

- Rendement à faible charge [10%]: Oui
- Consommation électrique hors charge: 0.3W Max
- Power Delivery: PD 3.0
- Caractéristiques spécifiques: Smart IC

#### Connecteurs

- Entrées: IEC C8
- Sorties: 1 x USB Type C (femelle), 3 x USB Type A (femelle)

#### Propriétés physiques

- Dimensions (approx.) LxH: 72x91x27.5mm [2.83x3.58x1.08in]
- Matériau du connecteur: Cuivre étamé avec plaquage Nickel
- Matériau du boîtier: Matière plastique
- Poids net: 0.302kg [0.67lb]
- Température de fonctionnement: 0°C - 40°C [32°F - 104°F]
- Température de stockage: -20°C - 85°C [-4°F - 185°F]
- Humidité relative: 20-90% RH (sans condensation)
- Couleur: Noir

#### Divers

- Type d'emballage: Boite en carton
- Dimensions de l'emballage: 108x178x60mm [4.25x7.01x2.36in]
- Poids brut: 0.354kg [0.78lb]
- Garantie (Années): 2 ans
- Certifié: CE, LVD, RoHS & REACH

#### Contenu de l'emballage

- Chargeur 4 Ports USB Type A & C avec PD, 72W
- Câble IEC C7 spécifique au pays
- Manuel LINDY

#### Informations commerciales

- No.: 73329
- EAN: 4002888733298