

Eaton 3S450F

Catalog Number: 3S450F

UPS Eaton 3S gén. 2 FR, 450 VA, 270 W, entrée : française, sorties : (3) françaises, (3) françaises - ondes de choc uniquement, tour

Spécifications générales



Nom du produit	Numéro de catalogue
Alimentation sans interruption Eaton 3S 2e génération	3S450F
	UPC
	743172101785
Longueur du produit	Hauteur du produit
83.5 mm	140 mm
Largeur du produit	Poids du produit
325 mm	2.9 kg
Conformité	Certifications
Marquage CE	IEC/EN 62040-2
	CE
	EAC
	IEC/EN 62040-1

Batterie

Type de Batterie

Scellé, plomb-acide

Graphe d'autonomie

Visualiser le graphique en exécution

Remplacement de la batterie

Remplaçable par l'utilisateur

Quantité de batteries

1

Gestion des batteries

Batteries remplaçables, test automatique de la batterie, protection contre les décharges poussées, capacité de démarrage à froid

Puissance de la batterie

12 V / 4,5 Ah

Autonomie prolongée de la batterie

Non

Sortie électrique

Prise

(3) françaises, (3) françaises - ondes de choc uniquement

Tension

230 V

Puissance

270 W

Facteur de puissance de sortie

0,6

Plage de tension de sortie

184-264 V (réglable à 161-284 V)

Tension de sortie nominale

230 V par défaut (220/230/240 V)

Type d'alimentation

1

Topologie

hors ligne

Puissance en VA

450 VA

Entrée électrique

Connexion d'entrée

Contact de protection (SCHUKO)

Tension nominale d'entrée

230 V par défaut (220/230/240 V)

Fréquence nominale

50/60 Hz

Longueur du cordon d'entrée

1.5 m

Plage de la tension d'entrée

184-264 V (réglable à 161-284 V)

Plage de fréquence d'entrée

46-70 Hz

Communications

Inclut la carte réseau

Non

Interface Ethernet

Non

Interface utilisateur

LEDs

Contact libre de potentiel

Non

Emplacement carte d'extension

non

Compatibilité logicielle

Eaton UPS Companion (permet d'arrêter le système en toute sécurité, de mesurer la consommation énergétique et de configurer les paramètres de l'onduleur)

Type d'interface

Aucun

Environnement

Altitude

2000 m

Niveau de bruit

<25 dB à 1 mètre

Humidité relative

0-85 % sans condensation

Caractéristiques complémentaires

Type de construction

Isolé

Contenu du colis

guide de démarrage rapide

Consignes de sécurité

Phase (sortie)

1

Fonction arrêt automatique

Oui

Couleur

Noir/Blanc

Efficacité

98

Kit de montage rack

Non

Phase (entrée)

1

Protection contre les surtensions

Oui

Ressources



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2023 Eaton. Tous
droits réservés.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are
property of their respective
owners.



[Eaton.com/socialmedia](https://www.eaton.com/socialmedia)