

EAN	4719072753283
Taille	34"
Courbure	1500R
Type de dalle	VA
Resolution	3440 x 1440 (UWQHD)
Pitch	0.23175 (H) x 0.23175 (V)
Ratio	21:9
Luminosité	300nits
Contraste	4000:1
Contraste dynamique (DCR)	100000000:1
Fréquence	De 30 à 160 KHz (H) De 60 à 144 Hz (V)
Taux de rafraîchissement	144 Hz
Temps de réponse	1 ms (MPRT)
Rafraîchissement dynamique	Adaptive Sync
Support HDR	Oui 1 x DisplayPort (1.4)
Connectique	2 x HDMI™ (2.0) 1 x sortie audio
Angle de vision	178° (H) / 178° (V)
sRGB	118,25 %
Traitement de la dalle	Antireflet
Affichage des couleurs	1,07 B (8 bits + FRC)
Inclinaison	-5° ~ 20°
Hauteur	0 ~ 90 mm
Rotation horizontale	-30° ~ 30°
Type d'alimentation	Adaptateur externe, 19 V 3,42 A
Entrée alimentation	100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
Consommation	46 watts
Encoche Kensington	Oui
Fixation VESA	75 x 75 mm
Dimensions	810 x 270 x 510 mm
Dimensions du carton	910 x 210 x 485 mm
Poids	Net : 6,91 kg Brut : 9,36 kg DisplayPort : 3440 x 1440 (jusqu'à 144 Hz)
Remarques	HDMI™ : 3440 x 1440 (jusqu'à 100 Hz)

\* Les profils sRGB et DCI-P3 respectent la norme CIE1976.