



FEATURES

SPECIFICATIONS

Nombre de ventilateurs	3
Dimensions des ventilateurs	120 x 120 x 25mm / 4.7 x 4.7 x 0.98 inches
Vitesse des ventilateurs	500 ~ 2000 RPM
Consommation des ventilateurs	1.8 W
Courant nominal des ventilateurs	0.15 A
Tension nominale des ventilateurs	12V DC
Roulements à billes des ventilateurs	Two Ball Bearing
Pression d'air des ventilateurs	0.23 ~ 2.39 mmH2O
Niveau de bruit des ventilateurs	14.3 ~ 34.3 dBA
Flux d'air des ventilateurs	21.63 ~ 78.73 CFM
Rétroéclairage des ventilateurs	ARGB
Connecteur pour câble ventilateur ARGB	Pin + Socket
Mode PWM	Yes
Longueur câble ventilateur (câble 5V ARGB / PWM)	550 / 350mm; 21.65 / 13.78 inches
Composition du radiateur	Aluminum
Dimensions du radiateur	394 x 120 x 27mm / 15.5 x 4.7 x 1.06 inches
Longueur des tuyaux du radiateur	400mm / 15.75 inches
Dimensions du waterblock	80.57x 66.82 x 48.58mm / 3.17 x 2.63 x 1.91 inches
Rétroéclairage du waterblock	ARGB
Longueur du câble ARGB 5V waterblock	400mm / 15.75 inches
Connecteur câble ARGB waterblock	Pin + Socket
Courant de charge de la pompe	0.34 A
Tension nominale de la pompe	12V DC
Vitesse de la pompe	4200 RPM
Consommation de la pompe	4.08W
Socket Intel	LGA 1150/1151/1155/1156/1200 LGA 1366/2011/2011-3/2066
Socket AMD	AM4/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 SocketTR4/sTRX4/SP3
Socket AMD TR4 / sTRX4 / SP3	Y
Accessoires	1 to 3 Fan PWM cable x 1 PSU Molex 4-Pin to 4-Pin(2 Pin Wired) Fan cable x 1 Noise reducer cable x 1