

Entrez dans un monde de possibilités



Picture and logos

SELLING POINTS

- Windows 11 Famille - MSI recommande Windows 11 Professionnel pour les entreprises.
- Processeur jusqu'à Intel® Core™ i7 de 12e génération
- Support de la résolution UHD 8K
- Support de trois écrans externes
- Connecteur Thunderbolt™ 4 pour des transferts rapides
- Deux connecteurs LAN : une solution idéale pour sauvegarder et sécuriser vos données (avec BIOS MSI exclusif)
- Ports USB 3.2 Gen2 pour des transferts de données rapides et fluides
- Norme de connexion sans fil Wi-Fi 6E pour une latence réduite de 75 %
- Firmware TPM pour une protection des données par clés de cryptage
- Support de la norme de fixation VESA



1. 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A
2. 1 x jack combo entrée et sortie 1 x entrée alimentation
3. 1 x sortie VGA
4. 1 x LAN
5. 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A
6. 1 x HDMI™ (1.4)

SPECIFICATION

Système d'exploitation	Systèmes d'exploitation	N/A
Code-barre	EAN	4711377026093
Modèle	Numéro de série	936-B0A811-088
	Nom marketing	Cubi 5 12M
	Caractéristiques marketing	Cubi 5 12M-002BEU
	Couleur	ID1/Black-Black-Black
Processeur	Référence processeur	Intel Core i5-1235U
	Fréquence processeur	1.3GHz
	Cœurs processeur	10
	TDP	15W
	Cache	12 MB Intel® Smart Cache
	Threads	12
	Refroidissement processeur	Air cooling
Chipset	Chipset	Soc
Graphismes	Connectique VGA	N/A
	Nom marketing VGA	N/A
	Taille VRAM GPU1	N/A
Mémoire	Taille mémoire	N/A
	Type mémoire	N/A
	Vitesse mémoire	N/A
	Type de module	SO-DIMM
	Memory Slot (Total/Free)	2/2
	Capacité maximum	Max 64GB
Stockage	Taille SSD	N/A
	Taille HDD1	N/A
	Configuration SSD	N/A
	Interface SSD	N/A
	Format SSD	N/A
	M.2 slots (Total/Free)	1/1
	TPM HDD1	N/A
	Format HDD1	N/A
	Interface HDD1	N/A
	3.5" Drive Bays (Total/Free)	0/
	2.5" Drive Bays (Total/Free)	1/1
	Lecteur optique (type)	N/A
	Hauteur lecteur optique	N/A
Type de lecteur optique	N/A	
Communication	LAN	1x Realtek RTL8111H+1x Realtek RTL8125BG-CG
	WLAN	INTEL/AX211.NG.WG.NV
	Version WLAN	Wi-Fi 6E+BT
	Version Bluetooth	5.3
Audio	Chipset audio	Realtek ALC256
	Type audio	2.1 Channel HD Audio
Ports E/S (avant)	Thunderbolt	1x (ThunderBolt 4)
	USB 3.2 Gen2 Type-A	2
	Entrée-sortie audio combo	1
Ports E/S (arrière)	USB 3.2 Gen2 Type-A (R)	2
	RJ45	2
	Sortie HDMI™	1x (v2.0b)
	Sortie DP	1x (v1.4)
Alimentation	Alimentation	65W
	Certification alimentation	N/A
	Format	N/A
	Type	ADAPTOR

Accessoires	Interface clavier	N/A
	Interface souris	N/A
	Câble d'alimentation	1
	Adaptateur alimentation	1
	Carte de garantie	N/A
	Guide de démarrage rapide	2
	Manuel utilisateur	N/A
	Kit de fixation VESA	1
	Clavier	N/A
	Souris	N/A
Mécanique et environnement	Température en fonctionnement et de stockage	0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C
	Humidité en fonctionnement et de stockage	0% ~ 85%;0% ~ 90%
	Normes de conformité	FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick)
Dimensions et poids	Dimensions produit (LxIxH, mm)	124 x 124 x 53.7
	Dimensions internes du carton (LxPxH, mm)	205 x 220 x 94
	Dimensions externes standards du carton (LxPxH, mm)	221 x 506 x 469
	Poids net (kg)	0.59
	Poids brut (kg)	1.33
	Volume (litres)	0.66L
VESA	Entraxe VESA	100 x 100 mm
Garantie	Garantie	24months