



FEATURES

SPECIFICATIONS

| | |
|---|--|
| Nombre de ventilateurs | 2 |
| Dimensions des ventilateurs | 120 x 120 x 25 mm |
| Vitesse des ventilateurs | 500 ~ 2000 tpm |
| Consommation des ventilateurs | 1,8 W |
| Courant nominal des ventilateurs | 0,15 A |
| Tension nominale des ventilateurs | 12 V DC |
| Durée de vie des ventilateurs | 70 000 heures |
| Roulements à billes des ventilateurs | Deux roulements à billes |
| Pression d'air des ventilateurs | 2,39 mm-H2O |
| Niveau de bruit des ventilateurs | 14,3 ~ 34,3 dBA |
| Flux d'air des ventilateurs | 78,73 CFM |
| Rétroéclairage des ventilateurs | ARGB |
| Connecteur pour câble ventilateur ARGB | Broche et socket |
| Mode PWM | Oui |
| Longueur câble ventilateur (câble 5V ARGB / PWM) | 550 / 350 mm |
| Composition du radiateur | Aluminium |
| Dimensions du radiateur | 396 x 120 x 27 mm |
| Longueur des tuyaux du radiateur | 400 mm |
| Dimensions du waterblock | 70,5 x 70,5 x 52 mm |
| Rétroéclairage du waterblock | ARGB |
| Longueur du câble ARGB 5V waterblock | 400 mm |
| Connecteur câble ARGB waterblock | Broche et socket |
| Durée de vie de la pompe | 100 000 heures |
| Courant de charge de la pompe | 0,34 A |
| Tension nominale de la pompe | 12 V DC |
| Vitesse de la pompe | 4200 tpm |
| Consommation de la pompe | 4,08 W |
| Socket Intel | LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700 LGA 1366/2011/2011-3/2066 |
| Socket AMD | AM4/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 |
| Accessoires | 1 x câble ventilateur PWM répartiteur 1 vers 3 1 x câble Molex 4 broches vers 4 broches (2 broches filaires) 1 x adaptateur faible bruit |