



Rallonge USB 2.0 type A, Anthra Line, Gris, 5m

No.: 36715

USB type A mâle vers A femelle

Description

- Rallonge USB 2.0 type A professionnelle (couleur: gris) pour des applications IT et AV haute performance
- Prise en charge des taux de transfert 480Mbit/s
- Prise robuste en PVC avec contacts or et connecteurs nickel
- Câble avec double blindage, conducteurs en cuivre étamé résistant à la corrosion
- USB 2.0, 480Mbit/s; Garantie 10 ans

Faisant partie du concept de connectivité Line développé par LINDY, les rallonges Anthra Line USB 2.0 Type A sont un choix professionnel pour des connexions hautes performances dans les installations AV et IT.

Les câbles USB 2.0 Anthra Line disposent d'un double blindage et de conducteurs en cuivre étamé pour des performances supérieures. Les connecteurs en nickel et les contacts or maintiennent l'intégrité du signal et une résistance à la corrosion.

Les taux de transfert de 480Mbit/s sont pris en charge pour une transmission rapide et sans effort de large volume de données.

Les connecteurs et gaines gris assurent un visuel sobre entre la source et le périphérique.

Disponible en longueurs: 0.2m, 0.5m, 1m, 2m, 3m et 5m

Détails techniques

Connecteurs

- Connecteur A: USB 2.0 type A mâle
- Connecteur B: USB 2.0 type A femelle
- Matériau du boîtier: PVC
- Revêtement du connecteur: Nickel
- Matériau des broches: Cuivre
- Revêtement des broches: Or
- Dimensions (approx.) LxIxH:
 - A [M]: 15.5x35x7.8mm [0.61x1.38x0.31in]
 - A [F]: 17x35x9.8mm [0.67x1.38x0.39in]

Détails du câble

- Longueur: 5m [16.44ft]
- Norme: USB 2.0
- Couleur: Gris
- Type: Rond

- Diamètre de la gaine: 4.4mm (0.17in)
- Matériau de la gaine: PVC
- Matériau des conducteurs: Cuivre étamé
- Section des conducteurs: 26/28AWG
- Blindage: Tresse Aluminium Magnésium

Spécifications

- Bande passante supportée: 480Mbit/s
- Résolution maximale: -
- Atténuation nominale: 5.8db/km
- Rayon de courbure minimal: 16mm (0.63in)
- Température de fonctionnement: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)
- Température de stockage: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)
- Testé par ATC: -

Manuel

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Garantie (années): 10
- Certifié: RoHS, REACH & UL

Informations commerciales

- No.: 36715
- EAN: 4002888367158

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

- 36710 - 0.2m (0.66ft)
- 36711 - 0.5m (1.64ft)
- 36712 - 1m (3.28ft)
- 36713 - 2m (6.56ft)
- 36714 - 3m (9.84ft)
- 36715 - 5m (16.44ft)