



Rallonge Active USB 2.0 avec Hub, 10m

No.: 42635

Rallonge 10m pour jusqu'à 4 périphériques USB 2.0

Description

- Etend de 10m la longueur de câble pour jusqu'à 4 périphériques USB 2.0
- Prend en charge les taux de transfert USB 2.0 HighSpeed jusqu'à 480Mbit/s
- Pour encore plus de distance il suffit de connecter deux rallonges actives USB 2.0 en série
- Plug & Play
- Garantie 2 ans

La Rallonge Active USB 2.0 avec Hub de LINDY utilise l'électronique active intégrée pour étendre la longueur de câble de quatre périphériques USB 2.0 de 10 m tout en continuant à prendre en charge des débits de transfert de données pouvant atteindre 480 Mbit/s. Avec ses connecteurs USB A mâle et USB A femelle, il permet de connecter plusieurs périphériques de type A tels que des périphériques de stockage, des webcams et autres périphériques à des PC, ordinateurs portables et tablettes, tout en assurant un positionnement flexible.

Jusqu'à deux Rallonges Actives USB 2.0 avec Hub peuvent être chaînées ensemble pour atteindre une distance de 20m. La Rallonge Active USB 2.0 avec Hub de LINDY est compatible avec tous les ordinateurs équipés d'un port USB de type A. Grâce à sa fonctionnalité plug and play, elle peut être installée rapidement et sans problème. Elle dispose également d'une prise DC pour connecter une alimentation externe (5V 2A, non fournie), lors de l'utilisation de périphériques USB dont la consommation électrique est plus élevée.

Détails techniques

Connecteurs

- Connecteur A: USB Type A mâle
- Connecteur B: 4 x USB Type A femelle
- Alimentation: Connecteur DC 3.5/1.35mm
- Matériau du boîtier: Matière plastique
- Revêtement du connecteur: Doré
- Matériau des broches: Cuivre
- Revêtement des broches: Doré
- Dimensions (approx.) LxPxH:
 - USB A mâle: 12x38x8mm [0.47x1.5x0.31in]
 - Hub: 35x63x13mm [1.38x2.48x0.51in]

Détails du câble

- Longueur: 10m [32.81ft]

- Norme: USB 2.0
- Couleur: Gris transparent
- Type: Rond
- Diamètre de la gaine: 5mm [0.2in]
- Matériau de la gaine: PVC
- Matériau des conducteurs: Cuivre étamé
- Section des conducteurs: 28/24AWG
- Blindage: Tresse alliage Aluminium & Magnesium 65%

Spécifications

- Bande passante supportée: 480 Mbit/s
- Atténuation nominale: -
- Rayon de courbure minimal: 40mm [1.57in]
- Charge des traction maximale: -
- Température de fonctionnement: 0°C - 40°C [32°F - 104°F]
- Température de stockage: -20°C - 60°C [-4°F - 140°F]
- Média de transmission: Paires torsadées
- Technologie de transmission: USB 2.0

Divers

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Dimensions de l'emballage: 236x255x37mm [9.29x10.04x1.46in]
- Poids net: 0.31kg [0.68lb]
- Poids brut: 0.33kg [0.73lb]
- Garantie [Années]: 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Informations commerciales

- Rallonge Active USB 2.0 avec Hub

Informations commerciales

- No.: 42635
- EAN: 4002888426350