



EMTEC

M.2 NVMe™ 2280 | PCIe 4.0 | 3D NAND

SSD Power Pro X400



GAMING
E-SPORT
PCIe 4.0

X400
SSD POWER PRO
M.2 2280 | PCIe Gen4 x4 | 3D NAND



Le meilleur équipement pour les gamers, le e-sport, la création multimedia et les charges de travail intensives.

- Libérez votre puissance et votre créativité ! Offrez des capacités de stockage ultra-larges (jusqu'à 4 To) et des performances incroyables à vos jeux et applications. .
- Doté de la technologie PCIe Gen4 x4 et d'une mémoire cache DRAM, ce disque SSD M.2 2280 NVMe à la pointe de la technologie, est l'arme secrète dont vous avez besoin pour les jeux intenses et les charges de travail intensives.
- Le SSD Power Pro donnera un coup de boost instantané à votre ordinateur, jusqu'à 50x plus rapide qu'un disque dur classique* !
 - Performances accrues au démarrage et à l'arrêt de votre ordinateur.
 - Chargement accéléré de vos applications les plus exigeantes, dont vos jeux.
 - Plus silencieux et résistant aux chocs qu'un disque dur classique..



Garantie 5 ans
Installation facile

Suivez le tutoriel étape par étape disponible sur notre site web
www.emtec-international.com



Nouveau packaging boîte avec un vernis sélectif.
Le produits sont bien protégés et mis en valeur afin de capter les consommateurs sur le lieu de vente.

Caractéristiques Produit

Interface	NVMe PCIe Gen4 x4
Dissipateur	L'utilisation d'un dissipateur est fortement recommandé (non inclus)
Format	M.2 2280 80mm (L) x 22mm (W) x 2mm (H)
Capacités	500GB, 1TB (1000GB), 2TB (2000GB), 4TB (4000GB)
Gestion de la mémoire	ECC (Error Correction Code), Static and dynamic wear leveling Bad block / TRIM / SMART / Over-Provision / Low Power management Adaptative performance tuning
Garantie	5 ans

Capacité	CDM (1GB) **		Test ATTO (1GB) **		IOmeter (1GB) **		TBW / TBF
	Vitesse de lecture (Seq)	Vitesse d'écriture (Seq)	Vitesse de lecture (Seq)	Vitesse d'écriture (Seq)	Vitesse de lecture (Seq)	Vitesse d'écriture (Seq)	
500GB	4700 MB/s	1800 MB/s	5200 MB/s	2000 MB/s	180k	450k	200TB / 1.7MH
1TB	4700 MB/s	1800 MB/s	5200 MB/s	2000 MB/s	180k	450k	200TB / 1.8MH
2TB	4700 MB/s	3400 MB/s	5200 MB/s	3800 MB/s	350k	600k	400TB / 1.8MH
4TB	4700 MB/s	3400 MB/s	5200 MB/s	3800 MB/s	350k	600k	800TB / 1.8MH

Logistique

Référence	Désignation	EAN Unité	EAN 5 pces carton	EAN 20 pces carton
ECSSD500GX400	Emtec SSD M2 PCIe 4.0 X400 500GB Int.	3 126 170 176 448	3 126 170 176 455	3 126 170 176 462
ECSSD1TX400	Emtec SSD M2 PCIe 4.0 X400 1T Intern	3 126 170 170 842	3 126 170 170 859	3 126 170 170 866
ECSSD2TX400	Emtec SSD M2 PCIe 4.0 X400 2T Intern	3 126 170 170 873	3 126 170 170 880	3 126 170 170 897
ECSSD4TX400	Emtec SSD M2 PCIe 4.0 X400 4T Intern	3 126 170 170 903	3 126 170 170 910	3 126 170 170 927

* Basé sur des tests en interne avec un disque dur standard 7200RPM standard.

** Les vitesses peuvent varier en fonction de l'utilisation et du matériel de test.