



Super
Rapide



Performance
SSD



Résistant
aux chocs



Grandes capacités
jusqu'à 2 To

Offrez un nouveau souffle à votre ordinateur portable

Les SSD internes de 2,5" Vi550 SATA III de Verbatim sont un excellent choix pour mettre à niveau votre PC ou votre ordinateur portable en remplaçant leur disque dur.

Grâce à des vitesses de transfert bien supérieures à celles des disques durs mécaniques, vous bénéficiez d'un temps de démarrage réduit, d'un fonctionnement multitâche plus efficace et d'une réactivité accrue.

En outre, nos SSD utilisent la technologie flash de pointe 3D NAND pour fournir une performance fiable et ultra-rapide.

Nom du produit :	Vi550 S3 2.5" SSD				
Référence :	49350	49351	49352	49353	49354
Capacité :	128GB	256GB	512GB	1TB	2TB
Interface hôte :	SATA Révision 3.2 - Interface SATA 1.5 Gbps, 3 Gbps, et 6 Gbps				
Format :	2.5" 7mm				
Vitesse en lecture jusqu'à* :	550 MB/s	550 MB/s	520 MB/s	520 MB/s	550 MB/s
Vitesse en écriture jusqu'à* :	430 MB/s	460 MB/s	500 MB/s	500 MB/s	500 MB/s
Technologie Flash :	3D NAND				
Consommation d'énergie en lecture :	1250mW	1310mW	1430mW	1690mW	1695mW
Consommation d'énergie en écriture :	1280mW	1330mW	1670mW	2475mW	2486mW
Consommation d'énergie en veille :	306mW	315mW	320mW	385mW	385mW
Température de fonctionnement :	de 0°C à 70°C				
Température hors fonctionnement :	de -40°C à 85°C				
Taux d'humidité :	RH 90% a 40°C (en marche)				
Chocs :	1500G, durée 0,5ms - Impulsion demi-sinusoidale				
Vibrations :	20Hz~80Hz/1.52mm fréquence/déplacement. 80Hz~2000Hz/20G fréquence/accélération, 60 minutes orientation des axes X, Y, Z				
Dimensions (LxlxH) :	100.5mm x 69.9mm x 7mm				
Conformité :	RoHS, SATA III (SATA Rev. 3.2), jusqu'à ATA/ATAPI-8 (y compris S.M.A.R.T)				
Avertissement :	Ces SSD sont destinés à être utilisés à des PC d'utilisateurs finaux et ne sont pas destinés à des environnements de serveur. Les spécifications sont basées sur des tests internes de Verbatim. Ces spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.				

* Selon le résultat des tests menés en interne. Les performances peuvent varier en fonction du disque de l'hôte.

SSD Vi550 S3

SSD internes de 2.5" SATA III

Réf.	Description	Code Barre	Code EAN128	Code EAN14
49350	VI550 S3 2.5" Internal SSD 128GB	0023942493501	(02)00023942493501(37)02(91)806	50023942493506
49351	VI550 S3 2.5" Internal SSD 256GB	0023942493518	(02)00023942493518(37)02(91)806	50023942493513
49352	VI550 S3 2.5" Internal SSD 512GB	0023942493525	(02)00023942493525(37)02(91)806	50023942493520
49353	VI550 S3 2.5" Internal SSD 1TB	0023942493532	(02)00023942493532(37)02(91)806	50023942493537
49354	VI550 S3 2.5" Internal SSD 2TB	0023942493549	(02)00023942493549(37)02(91)483	50023942493544

Informations logistiques	
Dimensions du produit L x l x H (mm)	100.5 x 69.9 x 7
Poids de l'emballage (en grammes) environ	45
Quantité par pack	1
Dimensions de l'emballage L x l x H (mm)	109 x 24 x 159
Poids de l'emballage (en grammes) environ	62
Nombre d'emballage par sous-cartons	2
Dimensions du sous-carton L x l x H (mm)	168 x 115 x 58
Nombre de sous-carton par couche	130
Nombre de couches par palette	6
Nombre de pièces par palette	1560

Informations générales	
Matériel	Plastique
Couleur	Noir
Format	2.5"
Épaisseur	7.0 mm
Interface	Serial ATA III

Configuration requise :

- Interface SATA III de 2,5 pouces

Contenu de l'emballage :

- SSD Vi550 Verbatim
- Guide d'installation rapide



SSD Vi550 S3

SSD internes de 2.5" SATA III



Top



Angled



Dynamic



Back



Side



Packaging 3D



Lifestyle 1



Lifestyle 2

Bibliothèque d'images

Téléchargez des images haute résolution à partir du répertoire marketing : www.verbatim-marcom.com